


Pressostato trifase mod. EXPORT THERM 2 con protezione termica integrata / Threephase pressure switch type EXPORT THERM 2 with integrated overload : ET2ACQ / ET212 / ET216



- Pressostato trifase con protezione termica
- Threephase pressure switch with integrated overload
- Pressione max. di esercizio : 9 / 12 / 15 bar
- Max cut out pressure : 9 / 11,5 / 15 Bar
- Pressione min. di esercizio : 1,8 / 4 / 9 bar
- Min. working pressure : 1,8 / 4 / 9 bar
- 3 poli : N.C.
- 3 poles : N.C.
- 380 Volt -50/60 Hz. / 20 Amp. Max. IP 42.
- (per il modello ACQ 15 Amp. max.)
- (ACQ model 15 Amp. max.)
- Terminali : Morsetti
- Terminals : Clamps
- Acc. to EN 60947-1:2007/A1:2014
- EN 60947-2:2006/A2:2013
- EN 60947-4-1:2010 /A1:2012
- Pressacavi : 2X Pg16 / diametro 13mm.
- Cable glands : 2X Pg16 / diameter 13mm.







Codice Code	Flangia in alluminio Aluminium base	Numero di vie Ways diameter	Valvola di scarico Decompression valve	On / Off Switch	Differenziale di intervento Pressure range	Certificazioni Certifications	Dimensioni / Size	Salvatore/ Overload
ET2ACQ6	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT, 3/8 NPT 1/2"	plastica / ottone plastic / brass	✓	regolabile vedi diagramma adjustable see diagram		mm. 100X80X150 gr.850	1,6/2,5 Amp. 2,5/4 Amp. 4/6,3 Amp. 6,3/10 Amp. 10/16 Amp. 13/18 Amp. 17/23 Amp.
ET212	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT, 3/8 NPT 1/2"	plastica / ottone plastic / brass	✓	regolabile vedi diagramma adjustable see diagram		mm. 100X80X150 gr.850	1,6/2,5 Amp. 2,5/4 Amp. 4/6,3 Amp. 6,3/10 Amp. 10/16 Amp. 13/18 Amp. 17/23 Amp.
ET216	1/2/3/4	1/4" standard 1/4 NPT, 3/8 NPT 1/2"	ottone brass	✓	regolabile vedi diagramma adjustable see diagram		mm. 100X80X150 gr.850	1,6/2,5 Amp. 2,5/4 Amp. 4/6,3 Amp. 6,3/10 Amp. 10/16 Amp. 13/18 Amp. 17/23 Amp.

Valvole di scarico / Decompression valves

Immagine Picture	Codice Code	Descrizione Description
	E28C	Ottone /chiusura a ogive per tubo rame o rilsan diametro 6 mm. /normalmente chiusa Brass material / screw fitting for plastic or brass pipe 6mm. diameter / normally closed disponibile a richiesta nella versione TW per tubo rame diametro 6,5 mm. available on request with code TW for brass pipe 6,5 mm. diameter
	E25/1PLM	Optional per valvola ottone / raccordo girevole innesto rapido. Optional for brass valve / revolving fast connection for plastic pipe 6 mm. diameter

Flange in alluminio / Aluminium Bases

Immagine Picture	Codice Code	Descrizione Description
	1 via 1 way	Flangia in alluminio ad 1 via Aluminium flange 1 way
	4 vie 4 ways	Flangia in alluminio a 4 vie Aluminium flange 4 ways



Tutti i diritti sono riservati - All rights reserved

NE-MA S.r.l. - via Asti n° 39, 10026, Sarliena (TO) Italy
P. IVA IT1026520014
info@nema-spa.it - www.nema-spa.it - www.facciottisnc.com
tel. +39 011 9455732 fax +39 011 9498390